

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DWU)

Zgodnie z Rozporządzeniem o wyrobach budowlanych nr 305/2011

GROUT 2 SFR



23

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Grout 2 SFR
2. Numer typu, partii, serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, w myśl artykułu 11, paragraf 4: numer partii podany na opakowaniu
3. Przewidziane zastosowanie wyrobu budowlanego, zgodnie z: Wyroby do napraw konstrukcji betonowych, klasa R4, zgodnie z UNI EN 1504/3:2006
4. Nazwa i adres producenta: Azichem Srl - Zakład produkcyjny w Goito, Via G. Gentile 12/A e 12/B - 46044 Goito (MN) – Włochy
5. W razie konieczności należy podać również nazwisko i adres pełnomocnika, którego uprawnienia pokrywają zadania, o których mowa w artykule 12, paragraf 2: Nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: 2+
7. Jednostka notyfikowana: Tecnoprove Srl (0925) wydała Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji (nr 67/2013) w oparciu o poniższe elementy:
 - I. Początkowy przegląd zakładu produkcyjnego i Zakładowej Kontroli Produkcji;
 - II. Ciągły nadzór, ocena i sprawdzenie Zakładowej Kontroli Produkcji.
8. W przypadku deklaracji właściwości dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego została wydana europejska ocena techniczna: Nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R4	UNI EN 1504-3:2006
Zawartość jonów chlorkowych	< 0,05% w masie	
Przyczepność	> 2,0 MPa	
Odporność na karbonatyzację	Spełnia	
Absorpcja kapilarna	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	
Kompatybilność cieplna (dotyczy trwałości), jeśli jest potrzebna	$\geq 2 \text{ MPa}$	
Odporność na poślizg, jeśli jest potrzebny	Klasa II	
Kompatybilność cieplna (część 1 zamrażanie rozmrażanie w solach odładzających)	> 2,0 Mpa	
Reakcja na ogień	Euroklasa F	
Substancje niebezpieczne	patrz SDS	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Giuseppe Pattarini

Przedstawiciel ustawowy

Goito (MN), 09/01/2023