

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DWU)

Zgodnie z Rozporządzeniem o wyrobach budowlanych nr 305/2011

Protech WAC-T



22

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Protech WAC-T
2. Numer typu, partii, serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację produktu budowanego, w myśl artykułu 11, paragraf 4: Numer partii podany na opakowaniu
3. Przewidziane zastosowanie wyrobu budowlanego, zgodnie z: Wyroby i systemy do naprawy konstrukcji betonowych - Systemy do ochrony powierzchniowej betonu, zgodnie z UNI EN 1504/2. Pigmentowana farba ochronno-dekoracyjna, na bazie emulsji elastomerów akrylowych, termoplastycznych polimerów fluorowych (teflonu), kruszyw wypełniających, drobnych tlenków barwiących (powłoka ochronna typu C).
4. Nazwa i adres producenta: Azichem Srl - Zakład produkcyjny w Goito, Via G. Gentile 12/A e 12/B - 46044 Goito (MN) - Włochy
5. W razie konieczności należy podać również nazwisko i adres pełnomocnika, którego uprawnienia pokrywają zadania o których mowa w artykule 12 paragraf 2: Nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: 4
7. Jednostka notyfikowana: Nie dotyczy
8. W przypadku deklaracji właściwości dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego została wydana europejska ocena techniczna: Nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości Użytkowe	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody:	$W = 0,021 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}^{0,5})$	UNI EN 1504-2:2005
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I	
Przyczepność przy odrywaniu	$F_n = 0,4 \text{ MPa}$	
Termograwimetria	Frakcja lotna = 25,3% Frakcja polimerowa = 26,7% Substancje nieorganiczne = 48,0%	
Gęstość:	Ps: $1,521 \text{ kg}/\text{dm}^3$	
Oznaczenie granulometrii:	Maksymalnie $50 \mu\text{m}$	
Lepkość	Lepkość Brookfield spindel 64 rpm20 (20400 mPa.s)	
Zawartość składników lotnych:	LZO = 9,63 gr/l	
Substancje niebezpieczne	Patrz SDS.	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Giuseppe Pattarini
Przedstawiciel Prawny

Goito (MN), 29/12/2022