

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DWU)

Zgodnie z Rozporządzeniem o wyrobach budowlanych nr 305/2011

Repar Tix Speedy HP



24

- Kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Repar Tix Speedy HP
- Numer typu, partii, serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację produktu budowanego, w myśl artykułu 11, paragraf 4:** Numer partii podany na opakowaniu
- Przewidziane zastosowanie wyrobu budowlanego, zgodnie z:** Wyroby i systemy do napraw konstrukcji betonowych Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne, zgodnie z UNI EN 1504/3 – Reoplastyczna, kompozytowa, wzmocniona włóknami zaprawa cementowa o wysokiej zawartości mikrokrzemianów i włókien odpornych na działanie alkaliów.
- Nazwa i adres producenta:** Azichem Srl - Zakład produkcyjny w Goito, Via G. Gentile 12/A e 12/B - 46044 Goito (MN)– Włochy
- W razie konieczności należy podać również nazwisko i adres pełnomocnika, którego uprawnienia pokrywają zadania o których mowa w artykule 12 paragraf 2:** Nie dotyczy
- System oceny i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:** 2+
- Jednostka notyfikowana:** Tecnoprove Srl (0925) wydała certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji (nr 67/2013) bazując na poniższych elementach:
 - Początkowy przegląd zakładu produkcyjnego i Zakładowej Kontroli Produkcji;
 - Nadzór, ocena i sprawdzenie Zakładowej Kontroli Produkcji.
- W przypadku deklaracji właściwości dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego została wydana europejska ocena techniczna:** Nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości Użytkowe	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R4	UNI EN 1504-3:2006
Zawartość jonów chlorkowych	≤ 0,05%	
Przyczepność	≥ 2,0 MPa	
Ograniczony skurcz/pęcznienie (stabilność wymiarowa), tam gdzie jest to wymagane Nie jest wymagany w przypadku stosowania cykli cieplnych	NPD	
Odporność na karbonatyzację (aby zapewnić trwałość ochrony przed korozją lub zapobiec powstawaniu korozji), w stosownych przypadkach	spełniona	
Moduł sprężystości, w stosownych przypadkach	NPD	
Kompatybilność t cieplna (trwałość), w stosownych przypadkach	≥ 2,0 MPa	
Odporność na poślizg, w stosownych przypadkach	Klasa III	
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (tylko w przypadku betonu polimerowego), w stosownych przypadkach	NPD	
Absorpcja kapilarna, w stosownych przypadkach	≤ 0,5 kg•m ² •h ^{-0.5}	
Reakcja na ogień	A1	
Substancje niebezpieczne	Patrz SDS.	

- Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.**

Giuseppe Patarini
Przedstawiciel Prawny